

RESPALDO CON BATERÍA DE CA

UPS interactiva de 800 VA

CPX-UPS-800



Respaldo con batería y regulación automática de tensión para equipos de red, computadoras, puntos de venta y sistemas de seguridad compatibles.

Especificación	Detalle
Capacidad y topología	800 VA / 480 W; interactiva; torre
Entrada	110 / 120 VAC; 81-145 VAC; 60 Hz
Conexiones	NEMA 5-15P; 6 × NEMA 5-15R
Salida / forma de onda	120 VAC ±10%; senoidal simulada con batería
Tiempo típico de transferencia	2-6 ms
Batería / recarga	1 × 12 V / 9 Ah VRLA; 4-6 h al 90%
Referencia de autonomía	Aproximadamente 10 minutos a 187.5 W
Protección	420 J; sobrecarga, descarga, sobrecarga de batería, cortocircuito
Monitoreo / protección de línea	Software de monitoreo USB; RJ11 / RJ45
Pantalla / arranque	LED o LCD; arranque en frío; reinicio automático
Dimensiones y peso	315 × 100 × 143 mm (L × W × H); 4.7 kg
Entorno / ruido	0-40 °C; 0-90% RH sin condensación; <40 dB

Respete los límites de VA y watts. Revise compatibilidad con la forma de onda y transferencia típica de 2-6 ms. La autonomía varía con carga, estado de batería y operación. Solicite documentación de cumplimiento del modelo para el mercado de destino.